

Aclaración Comentarios y Observaciones Invitación 110 de 2012

1. Tipo de conectividad y cantidad requerida (E1/PRI) para conectar la planta telefónica al red (PTSN)

LINEAS E1 R2	2
LINEAS ANALOGAS	4
LINEAS SIP	8
GATEWAY GSM IP ADMINISTRABLE PARA 4 SIMS	2
CONSOLA DE OPERADORA PARA PC. SOFTCONSOLE	1
AUDIO CONFERENCIA PARA 40 USUARIOS	1

2. Es necesario dentro del proyecto la manipulación y configuración de los equipos activos (Switch) de la IND

Si deben quedar configurados para que la solución funcione desde que la implementación lo requiera y dictar una capacitación.

3. En cuanto a la CAPACIDAD DE USUARIOS SPFT PHONE EN PC OPCION DE MOVILIDAD EN IPHONE, NO SE ESPECIFICA LA CANTIDAD , FAVOR ACLARAR

Son dos para consola 1

158 usuarios IP
8 usuarios analógicos
Capacidad de usuarios Soft Phone en PC con opción de movilidad en iPhone
Capacidad de usuarios Soft Phone en PC básicos
4 troncales análogas
8 canales SIP para conexión de dispositivos GSM
8 puertos de Operadora automática
158 licencias de Correo de voz
1 Soft Console para Operadora

4. Especificaciones

Gama Alta ref 9611G – 20
Gama media ref. 9608 – 126
Gama Alta ref 1616 -2
Terminal IP 1608 1
TERMINAL IP 1616 I
Terminal IP 9611 G